

## SZINTEZŐ TALPAK PADLÓDESZKÁHOZ

### SZINTEZŐ TALPAK MENNYISÉGE DB/M<sup>2</sup>

#### FA ÉS KOMPOZIT FA BURKOLATOKHOZ

SZINTEZŐ TALPAK PADLÓDESZKÁHOZ		Talaj felszín						
Deszka típusa	Elrendezés típusa	20 m <sup>2</sup>	40 m <sup>2</sup>	60 m <sup>2</sup>	80 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>
Fa deszka	Párnafák távolsága 50 cm: <b>1 szintező láb / 70 cm</b>	4,1	3,9	3,7	3,5	3,4	3,2	3
	Párnafák távolsága 50 cm: <b>1 szintező láb / 50 cm</b>	5	4,7	4,6	4,5	4,4	4,3	4,1
Kompozit deszka	Párnafák távolsága 40 cm: <b>1 szintező láb / 70 cm</b>	4,6	4,6	4,4	4,2	4,1	3,9	3,8
	Párnafák távolsága 40 cm: <b>1 szintező láb / 50 cm</b>	6,1	5,8	5,6	5,5	5,5	5,3	5,2

#### INFORMÁCIÓ

A szintező lábakra telepített terasz párnafa szerkezete kizárólag alumíniumból és fából készülhet! Soha ne használjon kompozit párnafákat!

A táblázatban megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek. Ez a dokumentum nem kötelező érvényű. Mindig kövesse a teraszburkolat gyártójának előírásait a szintező talpak mennyiségének kiszámításához!